

Plastisur

TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC

TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC - U

Sistema completo de tuberías y conexiones de PVC en GRANDES DIÁMETROS

NTP ISO 1452:2011

DN	Longitud		CLASE 5 PN 5 Serie 20		CLASE 7.5 PN 7.5 Serie 13.3		CLASE 10 PN 10 Serie 10	
	Total (m)	Util (m)	e (mm)	Peso (kg/tubo)	e (mm)	Peso (kg/tubo)	e (mm)	Peso (kg/tubo)
355	6.0	5.75	8.7	87.41	12.9	127.78	16.9	165.11
400	6.0	5.74	9.8	110.98	14.5	161.89	19.1	210.26
450	6.0	5.70	11.0	140.01	16.3	204.59	21.5	266.13
500	6.0	5.69	12.3	174.16	18.1	252.73	23.9	329.06
630	6.0	5.62	15.4	275.14	22.8	401.51	30.0	521.85

NTP ISO 4435:2005

DN	Longitud		CLASE 5 PN 5 Serie 20		CLASE 7.5 PN 7.5 Serie 13.3		CLASE 10 PN 10 Serie 10	
	Total (m)	Util (m)	e (mm)	Peso (kg/tubo)	e (mm)	Peso (kg/tubo)	e (mm)	Peso (kg/tubo)
450	6.0	5.70	11.0	140.01	16.3	204.59	21.5	266.13
500	6.0	5.69	12.3	174.16	18.1	252.73	23.9	329.06
630	6.0	5.62	15.4	275.14	22.8	401.51	30.0	521.85

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANILLOS

Tipo de anillo	3S
Material	Caucho
Normas que cumplen	NTP ISO 4633: 1999
Color	Negro (Presión) Ocre (Alcantarillado)
Dureza "(Shore)" (Presión)	55 - 65
Dureza "(Shore)" Alcantarillado	45 - 55

Rugosidad Absoluta

$$k_s = 0.0000015 \text{ m}$$

Hazen Williams

$$C_{HW} = 150$$

Coefficiente de Manning

$$n_{Manning} = 0.009$$

- Fabricamos sin plomo evitando problemas ambientales o de salud.
- No imparte sabor, color u olor alguno al agua que transporta.

TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ S.A.

Carretera Via Evitamiento Km. 1.1. Cerro Colorado, Arequipa - Perú/ Telef. (054) 605500
RUC 20517932346